

Technisches Merkblatt

Aufbrennsperre

- ° lösungsmittelfrei ° Innen- und Außenanwendung ° reguliert die Saugfähigkeit

Werkstoff: Laier Aufbrennsperre ist ein Spezial-Grundiermittel mit sorgfältig aufeinander abgestimmten organischen Bindemitteln. Es ist ein lösungsmittelfreies, roll- und streichfähiges sowie mit einem geeigneten Spritzgerät spritzfähiges Grundiermaterial zur Verhinderung des „Aufbrennens“ von Putz auf stark oder unterschiedlich saugenden Putzuntergründen wie Gasbeton, Leichtziegel, Hochlochziegel sowie Mischmauerwerk und stark saugenden Fugenmörteln etc. Laier Aufbrennsperre ist kein Putzhärter und ist sowohl im Innen- als auch Außenbereich einsetzbar.

Untergrund: Dieser muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Nicht zuverlässig haftende putzschädigende Ausscheidungen und Trennmittel sind zu beseitigen. Im übrigen gelten die Vorschriften der DIN 18550.

Verarbeitungstemperatur: Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Aufbrennsperre und des Untergrundes nicht unter + 5° C absinken.

Verarbeitung: Laier Aufbrennsperre ist mit Wasser einstellbar, Mischungsverhältnis: max. 1 Teil Laier Aufbrennsperre + max. 1 Teil Wasser. Kurz aufrühren – vollflächiger Auftrag mit Bürste, Rolle oder geeignetem Spritzgerät. Nicht auf feuchten oder vereisten Untergrund auftragen.

Sicherheitshinweis: Augen und Haut schützen. Spritzer auf der Haut mit Wasser und Seife abwaschen. Bei Berührungen mit den Augen sofort mit viel Wasser abwaschen und Arzt konsultieren. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Näheres siehe Sicherheitsdatenblatt.

Technische Daten:

Zusammensetzung:
Kunsthazdispersion

Verdünnung:
Max. 50 % Wasser

Dichte:
Ca.: 1,04 g / cm³

Farbton:
orange, matt

Gebinde:
5 kg / 18 kg

Verbrauch :
Ca. 150 – 300 g/m² je nach Untergrund

Trocknung:
Nach Antrocknung (ca. 6 Stunden) überputzbar
Je nach Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Reinigung der Arbeitsgeräte:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser

Lagerung:
Kühl, trocken, frostfrei
Lagerstabilität im gut verschlossenen
Originalgebinde 12 Monate

Gefahrstoffverordnung:
Entfällt

Angaben zum Transport:
Kein Gefahrgut

Entsorgung:
Nur restentleerte Verpackung zum
Recycling geben. Information ggf.
vom örtlichen Entsorger einholen.

Technische Information Stand: 03/2013

Diese Information wurde nach dem neuesten Stand der Arbeitstechnik zusammengestellt. Eine Verbindlichkeit für die allgemeine Gültigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden, da Anwendung und Verarbeitungsmethoden außerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige Beschaffenheit der Untergründe jeweils eine Abstimmung nach fach- und handwerksgerechten Gesichtspunkten erfordert. Bei Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.

Rudolf Laier GmbH Isolierbaustoff-Großhandel

Hausanschrift
Heidersbach
Am Bild 1
74838 Limbach

Telefon
(0 62 87) 92 10-0
Telefax
(0 62 87) 92 10-90

Internet
www.laier.biz
E-mail
info@laier.biz

Niederlassung
Gewerbepark Heidelberg
Lösnitz Mark 9
06780 Großzöberitz

Telefon
(03 49 56) 3 12-0
Telefax
(03 49 56) 6 16 28